

Schüco VarioTec NI



Sistemi di sicurezza non visibili dall'esterno con Schüco VarioTec NI
Security features cannot be seen from outside with Schüco VarioTec NI

La nuova generazione di ferramenta Schüco VarioTec NI unisce un design classico e sempre attuale a una tecnologia funzionale e multifunzione. Con un peso d'anta fino a 150 kg, la ferramenta a scomparsa soddisfa le esigenze architettoniche legate alla necessità di disporre di diversi formati offrendo la massima trasparenza. Il sistema di apertura verso l'interno con ante a sormonto sorprende grazie alle sue caratteristiche di montaggio ottimizzate e a un sistema modulare di sicurezza fino al grado RC 2. Abbinati ai sistemi Schüco in PVC e testati secondo le direttive dell'istituto IFT, i nostri sistemi di chiusura sono sinonimi di eccellente qualità e funzionalità. Un sistema che consente di aprire e chiudere la finestra in tutta sicurezza. La protezione antieffrazione è garantita da chiusure con nottolino a fungo in acciaio temprato e da angolari a prova di scardinamento.

Schüco VarioTec NI, the innovative generation of fittings, combines timeless design with user-orientated technology and versatile functionality. With vent weights up to 150 kg, the fully concealed mechanical fitting not only meets architectural demands for large format designs and maximum transparency; the fittings system for inward-opening, face-fitted windows also has excellent installation properties and a modular security concept up to RC 2. Tailored to Schüco PVC-U systems and tested in accordance with ift standards, our fittings systems offer maximum quality and functionality. An optimised fittings track allows secure opening, tilting and closing of the window. Mushroom head locking points in hardened steel keeps and corner pivots with anti-lift-out protection ensure long term burglar-resistance.



Gamma di maniglie: design
 Range of handles: design



Apparecchiatura a scomparsa: Schüco VarioTec NI
 Concealed Schüco VarioTec NI fitting

 Vantaggi del prodotto	Product benefits
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linee definite grazie a una snella sezione e a sistemi di chiusura a scomparsa ▪ Possibilità di scelta del peso dell'anta fino a 150 kg, angolo di apertura fino a 100° ▪ Sistemi di chiusura standard con grado di sicurezza RC 1 N ▪ Protezione antieffrazione fino al grado RC 2 ▪ Design elegante in nero e argento 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Narrow face widths and concealed fittings ensure a streamlined appearance ▪ Vent weights up to 150 kg and opening angle up to 100° ▪ RC 1 N for standard fitting ▪ Burglar resistance to RC 2 ▪ Attractive design in black and silver
 Vantaggi per la lavorazione	Fabrication benefits
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavorabilità razionale grazie al fissaggio a vite dei perni ▪ Compatibilità totale con Schüco VarioTec 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efficient fabrication due to the bearing being screwed in ▪ 100 % compatibility with Schüco VarioTec